



FICHA TÉCNICA

Control remoto y centro de programación



STUDER RCC-02

Control remoto y centro de programación para sistemas Studer

El RCC-02 centraliza la configuración, visualización y registro de datos de sistemas compatibles Studer. Su formato está diseñado para montaje mural y permite consultar valores de operación, ajustar parámetros, registrar eventos y gestionar configuraciones mediante tarjeta SD.

MONTAJE	COMUNICACIÓN	REGISTRO
Mural	Bus Studer CAN-ST	Tarjeta SD

FUNCIONES PRINCIPALES

Configuración del sistema Ajuste de parámetros de equipos compatibles conectados al bus de comunicación.	Supervisión Visualización de sinópticos y magnitudes operativas como corriente, tensión y potencia.
Gestión de firmware Actualización del software del sistema y carga de configuraciones o preajustes.	Registro y diagnóstico Historial de mensajes de error y adquisición de datos para análisis y diagnóstico.
Tarjeta SD Registro de datos, respaldo/restauración de parámetros y transferencia de archivos de configuración.	Integración Interacción con equipos Studer compatibles dentro de sistemas Xtender y Vario.

DATOS TÉCNICOS Y COMPATIBILIDAD

Modelo	RCC-02
Tipo	Centro de control remoto, visualización y programación
Instalación	Montaje mural
Dimensiones (Al x An x Pr)	170 x 168 x 43,5 mm
Conexión	Bus de comunicación Studer mediante conectores RJ45-8 / CAN-ST
Cable suministrado	2 m
Almacenamiento	Lector de tarjeta SD para datalogging, parámetros y actualizaciones
Equipos compatibles	Xtender XTH / XTM / XTS; VarioTrack; VarioString; y periféricos compatibles del bus Studer

Importante: los conectores RJ45-8 del bus de comunicación no son puertos Ethernet/LAN. Deben utilizarse únicamente con dispositivos y accesorios Studer compatibles con CAN-ST.